

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • info@pixia.nl




GF885AE ROUGHMARK CAST

Artikelnummer: PP8181



Unieke Eigenschap Één folie voor vele ondergronden



PRODUCT BESCHRIJVING

GF 885AE RoughMark™ is een 50mic. glanzend witte, 3D vervormbare, cast vinyl voorzien van een verwijderbare high-tack acrylaat lijmlaag (HTR) Het rugpapier van 135 g/m² biedt een uitstekende vlakligging bij digitaal printen. Dit vinyl is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende grootformaatprinters met eco-solvent,- solvent,- latex,- en UV-inkten.

Toepassingen

Dit materiaal hecht op vrijwel elke ondergrond en is tot 6 maanden zonder beschadiging schoon verwijderbaar (zonder lijmresten). GF885AE RoughMark™ is relatief vervormbaar en hiermee uitermate geschikt voor gebruik op gestructureerde ondergronden als baksteen, gipswanden en betonnen vloeren, maar ook op glasvezelbehang. Met gecontroleerde warmte vormt de folie zich naar de structuur van het substraat en komt niet terug (3D vervormbaarheid).



Verwerkingsinstructies

Bij het aanbrengen op geschilderde oppervlakken moet de verf goed hechten op de ondergrond. De folie is niet geschikt voor gebruik op behandeld RVS, messing, brons of geïmpregneerde natuursteen (marmer). De folie is bestand tegen tijdelijke blootstelling aan benzine en petroleumproducten. Test alle toepassingen vóór gebruik en raadpleeg de datasheet.

Varianten

Ook verkrijgbaar in een polymeer versie (referentie: GF285).

EXTRA INFORMATIE

L (m)	50
B (mm)	1372 , 1524
Merk	General Formulations
Transparantie	Opaque
Hechting	Removable
Certificaten	B1 flame retardant
Toepassing	Sticker high-tack, Sticker muur
Klever	High-Tack Removable Clear Solvent
Basismateriaal	Cast Vinyl Gloss 50 mic,
Compatibel met	Eco-Solvent , Latex , UV-curable

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • info@pixia.nl




VARIATIES


Beeld

Artikelnummer Stock Status

Stock Quantity



PP8181-1372/50



PP8181-1524/50