

## General Formulations 400

General Formulations 400 glans UV laminaat is een 75 micron dik, transparant, polymeer PVC met een transparante permanente acrylaatbelijming op waterbasis. Het materiaal heeft een goede dimensionele stabiliteit en beschermt geprint vinyl tegen krassen, vocht en UV-straling.

### Kenmerken en unieke eigenschappen

- Goede hechting op UV-drogende inkten
- Door hoge glansgraad worden kleuren extra krachtig
- Oplosmiddelvrije lijmlaag
- Made in USA

### Technische informatie

Folie dikte	75 mic.
Klever dikte	20-28 mic.
Liner gewicht	86 g/m <sup>2</sup>
Glansgraad 60°	≤70
Klevertype	waterbasis
Aanbrengtemp.	minimaal 4,4°
Gebruikstemp.	-40° tot +82°
Levensduur	≤4 jaar
Hechting 24 uur	20N/25mm
Houdbaarheid	1 jaar

### Formaten

1372mm x 50m
1524mm x 50m

### Artikel code

PL651-1372/50
PL651-1524/50

### Verwerkingsinstructies

Aanbrengen door middel van een lamineermachine. Bij voorkeur met een verwarmde bovenwals van 38° Celsius.

### Inkt compatibiliteit

Eco-Solvent
  Latex
  UV
  Waterbased

### Pixia B.V.

Herculesplein 50  
3584 AA Utrecht  
030 303 9900  
info@pixia.nl

pixia.nl

