

## GF285 RoughMark™



GF285 RoughMark™ is een 90mic. matte, ondoorzichtige, vervormbaar, polymeer vinyl voorzien van een transparante verwijderbare high-tack acrylaat lijmlaag (HTR). Het rugpapier van 135 g/m2 biedt een uitstekende vlakligging bij digitaal printen. Made in USA.

### Kenmerken en unieke eigenschappen

- Bespaar op voorraad met één folie voor vele ondergronden
- Tot 6 maanden zonder beschadiging schoon verwijderbaar
- Relatief vervormbaar voor licht gestructureerde ondergronden

### Technische informatie

Folie dikte	90 mic.
Opaciteit	99%
Glansgraad 60°	≤20
Klevertype	solvent
Hechting 24 uur	18N/25mm
Type liner	dubbel PE
Liner gewicht	135 g/m2
Aanbrengtemp.	minimaal 4,4°
Gebruikstemp.	-40° tot +90°
Levensduur	≤5 jaar
Houdbaarheid	1 jaar

### Formaten

1372mm x 25m
1372mm x 50m
1524mm x 25m
1524mm x 50m

### Artikel code

PP6211-1372/25
PP6211-1372/50
PP6211-1524/25
PP6211-1524/50

### Verwerkingsinstructies

Controleer de hechting van verf op ondergrond vooraf. Niet geschikt voor gebruik op behandeld RVS, messing, brons of geïmpregneerde natuursteen.

### Printer compatibiliteit

Eco-Solvent
  Latex
  UV
  Waterbased

### Certificeringen

Brandvertragend:  
DIN 4102 - B1

### Aanbevolen laminaat

Gladde en glooiende ondergronden:  
PL641 glanzend, PL645 mat.  
Gestructureerde ondergronden:  
PL811 glanzend, PL805 mat.

### Pixia B.V.

De Limiet 19  
4131 NR Vianen  
+31 (0) 30 - 303 9900  
info@pixia.nl

