

DuraMag UV 50 is een 0,5mm enkelzijdige magneetfolie welke bestaat uit een 0,4mm dikke magneetlaag en een toplaag van 0,1mm mat wit polyester. De bruine/natuurlijke zijde van het product is magnetisch en hecht op stalen ondergronden. De witte zijde is beprintbaar.

Kenmerken en unieke eigenschappen

- Goede balans tussen rolgewicht en hechting
- Met name geschikt voor retailtoepassing
- PVC-vrij alternatief voor FlexMag 50

Technische informatie

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Totale foliedikte | 0,5mm |
| Magnetisering | Isotropisch |
| Pole pitch | 2.0mm |
| Pull strength | ≥17 g/cm ² |
| Breedte tolerantie | -1/+5mm |
| Dikte tolerantie | 0,04mm |
| Br(Gs) | ≥ 1400 |
| Hcb(Oe) | ≥ 1000 |
| Hcj(Oe) | ≥ 1600 |
| (BH)max(MGOe) | 0,50-0,65 |
| Houdbaarheid | 1 jaar |

Formaten

| |
|--------------|
| 1020mm x 25m |
| 1270mm x 20m |

Artikel code

| |
|----------------|
| PM2500-1020/25 |
| PM2500-1270/20 |

Verwerkingsinstructies

De magnetische kracht is permanent en zal niet afnemen in normale temperaturen zonder sterke magnetische interferentie.

Printer compatibiliteit

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Pixia B.V.

De Limiet 19
4131 NR Vianen
+31 (0) 30 - 303 9900
info@pixia.nl

pixia.nl

