

## WallMe Alu

WallMe Alu is een 160 micron dikke, op aluminium gebaseerde muurfolie. Een 'groen' antwoord op de traditionele pvc-folies. Deze is eenvoudig en zonder warmte aan te brengen op sterk gestructureerde ondergronden. De folie is geschikt voor verwerking op de meest voorkomende grootformaat printers met eco-solvent,- en solvent,- latex,- en UV-gel en UV-drogende

### Kenmerken en unieke eigenschappen

- Recyclebaar
- Hi-tack-kleefstof voor 3D-toepassingen

### Technische informatie

Folie dikte	260 mic.
Klever dikte	445g/m <sup>2</sup>
Klevertype	clear solvent
Transparantie	block-out
Aanbrengtemp.	minimaal 10°
Gebruikstemp.	-30° tot +60°
Levensduur	≤5 jaar (binnen en buiten)
Hechting 24 uur	11N/25mm
Houdbaarheid	1 jaar

### Formaten

1220mm x 30m

### Artikel code

PP3790-1220/30

### Verwerkingsinstructies

Hi-tack-kleefstof voor 3D-toepassingen op gestructureerde oppervlakken zoals muren en met een speciaal laminaat voor vloeren

### Printer compatibiliteit

Eco-Solvent
  Latex
  UV
  Waterbased

### Aanbevolen laminaat

Vloerlaminaat:  
 - PL206 GF213 Traffic Graffic  
 - PL656 Label-X P135

### Pixia B.V.

De Limiet 19  
 4131 NR Vianen  
 +31 (0) 30 - 303 9900  
 info@pixia.nl

pixia.nl

